



## Descripción Description

Bomba de mano de simple o doble efecto con deposito de chapa, kit de montaje y palanca de accionamiento.

Hand pump Single or Double acting circuit with steel sheet oil tank, mounting kit and a shifting lever.

## Datos principales Main Data

Grupo de bombeo Pumping Group				
Codigo Code	Simple efecto Single Acting	<b>904426</b>	<b>904526</b>	<b>904626</b>
	Doble efecto Double Acting	<b>904726</b>	<b>904826</b>	<b>904926</b>
Desplazamiento Displacement (cm <sup>3</sup> )		12	25	45
Presión Pressure (bar)	máxima maximum	380	350	280
	óptima optimal	220	120	80
	A (mm)	253	273	283
	B (mm)	166	172	172
	C (mm)	34	34	40
	D (°)	26	30	45
	E (°)	31	30	33
Peso (Kg) Weight	Simple efecto Single Acting	2.90	2.95	3.00
	Doble efecto Double Acting	3.40	3.45	3.50
Deposito Oil Tank				
Codigo Code		<b>905126</b>	<b>905226</b>	<b>905326</b>
Capacidad Capacity (L)		2	3	5
	F (mm)	100	100	150
	G (mm)	120	120	170
	H (mm)	90	90	80
	I (mm)	150	150	150
	J (mm)	185	255	245

## Esquemas Hidráulicos Hydraulic Diagrams

Simple efecto Single Acting	Doble efecto Double Acting

VARIOS

Bombas de Mano  
Hand Pumps

